

2075 BK TARLA



2075 BK TARLA

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR		4WD
Motor Tipi		BT40845T3
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo - Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm ³ / adet)	3142 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	53 / 72 / 2500
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	273 / 1600
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	72
TRANSMİSYON		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16 + 8
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
HİDROLİK SİSTEM		
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	4/2
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3.000
KUYRUK MİLİ		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
FRENLER		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
LASTİK SEÇENEKLERİ		
1. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
1. Opsiyon (Arka)		16,9 - 30
2. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
2. Opsiyon (Arka)		18,4 - 30
3. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
3. Opsiyon (Arka)		13,6 - 38
BOYUTLAR		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		3930
Toplam Yükseklik		2685
Dingil Açıklığı		2205
Ön İz Genişliği		1250 - 1380
Arka İz Genişliği		1320 - 1520
Alt Açıklık		460
AĞIRLIKLAR		(kg)
Ön Ağırlık		6 x 30 + 50
Arka Ağırlık		4 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3.080