

# 2075 BK TARLA



## 2075 BK TARLA

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>MOTOR</b>		4WD
Motor Tipi		BT40845T3
Emisyon Tipi		Stage 3A
Aspirasyon		Turbo - Intercooler
Silindir Hacmi / Silindir Sayısı	(cm <sup>3</sup> / adet)	3142 / 4
Azami Motor Gücü (ISO 14396)	(kw/hp/rpm)	53 / 72 / 2500
Azami Motor Torku	(nm / rpm)	273 / 1600
Soğutma Sistemi		Su Soğutmalı
Yakıt Tankı	(lt)	72
<b>TRANSMİSYON</b>		
Vites Kutusu Tipi		Mekanik Senkromeçli
Vites Kutusu		16 + 8
Dört Çeker Kumanda Tahriki		Elektro - Hidrolik
Ön Diferansiyel Kilidi		Limited Slip
Arka Diferansiyel Kilidi		Mekanik Kumandalı
Vites Kutusu Debriyajı		Çift Diskli Kuru Tip
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>		
Fonksiyonlar		Mekanik Kontrollü, Pozisyon, Çeki, Hassasiyet
Hidrolik Valf Çıkışı	(çıkış / valf)	4/2
Kaldırma Kapasitesi	(kg)	3.000
<b>KUYRUK MİLİ</b>		
Tipi		Bağımsız Çift Devirli
PTO Debriyajı		Elektro - Hidrolik
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540 (1953)
Kuyruk Mili Devri (Motor Devri)	(rpm)	540E (1506)
<b>FRENLER</b>		
Tipi		Yağ Banyolu Diskli Fren
Ayak Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
Park Freni		Mekanik Kumanda Kontrolü
<b>LASTİK SEÇENEKLERİ</b>		
1. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
1. Opsiyon (Arka)		16,9 - 30
2. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
2. Opsiyon (Arka)		18,4 - 30
3. Opsiyon (Ön)		11,2 - 24
3. Opsiyon (Arka)		13,6 - 38
<b>BOYUTLAR</b>		(mm)
Toplam Uzunluk (Ön Ağırlıklar Dahil)		3930
Toplam Yükseklik		2555
Dingil Açıklığı		2205
Ön İz Genişliği		1250 - 1380
Arka İz Genişliği		1320 - 1520
Alt Açıklık		460
<b>AĞIRLIKLAR</b>		(kg)
Ön Ağırlık		6 x 30 + 50
Arka Ağırlık		4 x 45
Traktör Ağırlığı (Ek Ağırlıksız)		3.285